

iBiotec®

**FABBRICANTE DI PRODOTTI E SPRAY TECNICI PER L'INDUSTRIA
PROCESSO - MRO - MANUTENZIONE
SOLVENTI ALTERNATIVI - SOSTITUZIONE CMR**

Scheda tecnica - Edizione di : 2/11/2025

iBiotec® DÉCAP 5000

**AEROSOL DECAPANTE FORTE
AD EFFETTO ISTANTANEO**

**SPECIALE RIVESTIMENTI ALTAMENTE RETICOLATI
PIANI CONGIUNTI RIGIDI, POLISOLFONI, ANAEROBICI
DECAPAGGIO DEI SEGNI DEGLI STAMPI NELLA PLASTURGIA
FORMULA GELIFICATA PER L'IMPIEGO SU SUPERFICI VERTICALI
POTERE RINFORZATO, AZIONE IMMEDIATA**

DESCRIZIONE

DECAP 5000 è un decapante particolarmente reattivo per l'eliminazione di rivestimenti ad alta reticolazione, come ad esempio:

- PIANI CONGIUNTI
- GRAFFITI

DECAP 5000 è tixotropico, non cola, quindi ha un potere potenziato sulle superfici verticali.

Presentato sotto forma di aerosol, permette un'applicazione precisa nei punti desiderati. Permette anche interventi in aree difficili da raggiungere.

DECAP 5000 non contiene fenolo né acido formico o metanoico.

CAMPI D'IMPIEGO

- INDUSTRIA DELL'AUTOMOBILE, eliminazione di giunti polisolfuri, siliconi su carter.
- EDILIZIA, eliminazione di giunti polisolfoni su doppi vetri.
- INDUSTRIA CHIMICA, eliminazione di marcature temporanee.
- COLLETTIVITÀ, SITI PUBBLICI, rimozione dei graffiti.
- PLASTURGIA, pulizia delle matrici dello stampo e eliminazione di materiali diversi e tracce di ossidazione. **DECAP 5000** consente un'applicazione precisa in punti difficili da raggiungere: bocchette di scarico stampi, guide eiettori.

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare energicamente l'aerosol dall'alto verso il basso per qualche istante.

Spruzzare a 15 cm dalle superfici da decapare. Attendere lo scollamento del prodotto da decapare dalle superfici verniciate. Rimuovere con l'aiuto di una spatola. Ripetere l'applicazione se necessario. Aerosol utilizzabile in tutte le posizioni. Non utilizzare su materie plastiche sensibili ai solventi organici senza aver prima verificato la compatibilità.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE VALORI TIPICI

CARATTERISTICHE	NORMA o METODO	VALORI	UNITÀ
Aspetto	Visivo	fluido tixotropico	-
Colore	NF M 07.003 ASTM D 156	bianco	quotazione
Odore	Olfattivo	leggera caratteristica	-
Massa volumica a 20°C	ISO 12.155	1200	g/L
Temperature di utilizzo	-	-5°C +40°C	-

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ATTIVO

CARATTERISTICHE	NORMA O METODO	VALORI	UNITÀ
Tempo di efflusso Sezione 3 a 25°C	ISO 2431	150	secco
Punto di autocombustione	ASTM E 659	non infiammabile	°C
indice di acidità la	ISO 6618	0,0	mg/(KOH)/L
Tenore in ceneri solfatate	NFT 60 144	0,0	%
Contenuto di impurità superiori a 5µ	FTMS 791 3005	0	nb/ml

PRESENTAZIONE





360°



3% PROPELENTE NON INFIAMMABILE

97% PRODOTTO ATTIVO

N° USI X3
Gas atmosferico non infiammabile di origine naturale
Garantito senza Butano Propano COV estremamente infiammabile
Garantito senza HFC gas fluorurati a effetto serra
Direttiva F.Gas 5017_2014

Aerosol 650 ml



iBiotec®
DECAP 5000
DÉCAPANT

THIXOTROPE
UTILISABLE SUR SURFACES VERTICALES
POUVOIR RENFORCE - ACTION IMMEDIATE
STRIPPER THIXOTROPIC
USABLE ON VERTICAL SURFACES
POWERFUL - IMMEDIATE ACTION
ABBEIZMITTEL THIXOTROPISIERUNGSMITTEL
AUCH FÜR SENKRECHTE FLÄCHEN GEEIGNET
VERSTÄRKTE KRAFT - SOFORTIGE WIRKUNG
DÉCAPANTE THIXOTROPICO
APTO PARA SUPERFICIES VERTICALES
PODER REFORZADO - ACCION INMEDIATA
DÉCAPANTE TISSOTROPICO
UTILIZABLE SU SUPERFICII VERTICALI
POTERE RAFFORZATO - AZIONE IMMEDIATA
ŚRODEK DO USUWANIA POWŁOK
THIXOTROPOWY
NADAJE SIĘ DO POWIERZCHNI PIONOWYCH
SILNIE DZIAŁAJĄCY - NATYCHMIASTOWY EFEKT
DÉCAPANTE THIXOTROPICO
UTILIZÁVEL EM SUPERFÍCIES VERTICAIS
PODER REFORÇADO - AÇÃO IMEDIATA

Fiche technique sur - Technical data on -



www.decapanfort.com

Tec Industries® Service
21 LA MASSANE - 13210 SAINT-REMY DE PROVENCE - FRANCE
Tel: +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax: +33 (0)4 90 92 32 32
ISO 9001 - 2015 - ISO 14001 - 2015 - ISO 45001 - 2018 - SMI
Visitez notre chaîne de production sur
 Tec Industries service

iBiotec[®] Tec Industries[®] Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.