

# iBiotec®

**VÝROBCA TECHNICKÝCH PRODUKTOV A AEROSOLOV URČENÝCH PRE PRIEMYSEL  
PROCES - MRO - ÚDRŽBA  
ALTERNATÍVNE ROZPÚŠŤADLÁ - NÁHRADA CMR**

Technický list - vydanie 2/11/2025

## iBiotec® DÉCAP 5000

### **SILNÝ ODSTRAŇOVAČ NÁTEROV V SPREJI S OKAMŽITÝM ÚČINKOM**

Špeciálne na silne sieťované nátery

Plochy pevných, polysulfidových, anaeróbných tesnení

Odstraňovanie usadenín z dutín foriem pri formovaní plastov

Gélové zloženie použiteľné na zvislé plochy

Zosilnená účinnosť, okamžitý účinok

#### **OPIS**

**DÉCAP 5000** je obzvlášť reaktívny prípravok na odstraňovanie silne sieťovaných náterov, ako sú:

- PLOCHY TESNENIA
- GRAFFITI

**DÉCAP 5000** je tixotropický, nesteká, má zosilnenú účinnosť na zvislých plochách.

Predáva sa v spreji, ktorý umožňuje presnú aplikáciu na požadované miesta. Takisto umožňuje aplikáciu na ťažko prístupné miesta.

**DÉCAP 5000** neobsahuje fenol ani kyselinu mravčiu.

#### **OBLASTI POUŽITIA**

- AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSSEL, odstraňovanie polysulfidových, silikónových tesnení na automobilových komponentoch.
- STAVEBNÝ PRIEMYSSEL, odstraňovanie polysulfidových tesnení z dvojitého skiel.
- CHEMICKÝ PRIEMYSSEL, odstraňovanie dočasných značení.
- ZARIADENIA SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA, VEREJNE PRÍSTUPNÉ MIESTA, odstraňovanie graffiti.
- SPRACOVANIE PLASTOV, čistenie stôp z foriem a odstraňovanie rôznych látok a zvyškov korózie. **DÉCAP 5000** umožňuje presnú aplikáciu na ťažko prístupné miesta: vetracie otvory foriem, vedenie ejektorov.

#### **NÁVOD NA POUŽITIE**

Pretrepte sprej dôkladne zhora nadol.

Striekajte zo vzdialenosti 15 cm od povrchu, ktorý chcete očistiť. Počkejte, až sa prípravok, ktorý chcete z natretého povrchu odstrániť, odlepí. Odstráňte pomocou špachtle. V prípade potreby naneste znovu. Sprej sa môže používať vo všetkých polohách. Nepoužívajte na plasty, ktoré sú citlivé na organické rozpúšťadlá, bez predchádzajúcej skúšky kompatibility.

Nebezpečné v balení aerosól. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné vety nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Schválené v niektorých členských štátoch EÚ výhradne na priemyselné použitie profesionálmi – overte platnosť povolenia na použitie.

## TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	NORMA alebo METODIKA	HODNOTY	JEDNOTKY
Vzhľad	Vizuálny	tixotropická kvapalina	–
Farba	NF M 07.003 ASTM D 156	biela	hodnotenie
Zápach	Posúdenie čuchom	veľmi slabý, charakteristický	–
Merná hmotnosť pri 20°C	ISO 12,155	1200	g/l
Prevádzkové teploty	–	-5 °C + 40 °C	–

## VLASTNOSTI ÚČINNEJ ZLOŽKY

VLASTNOSTI	NORMA alebo METODIKA	HODNOTY	JEDNOTKY
Čas prietoku Rez 3 pri 25 °C	ISO 2431	150	sek
Bod samovznietenia	ASTM E 659	nehorľavý	°C
Index kyslosti (Ia)	ISO 6618	0,0	mg/(KOH)/L
Obsah sulfátového popola	NFT 60 144	0,0	%
Obsah nečistôt viac ako 5µ	FTMS 791 3005	0	nb/ml

## BALENIE

EXPIRY DATE EXTENDED TO  
**5**  
Years

360°

Nehorľavá pohonná látka prírodného pôvodu 3 %

Množstvo aktívneho výrobtoku v aerosóle 97 %

Sprej 650 ml

**iBiotec®**  
**DECAP 5000**  
**DÉCAPANT**

THIXOTROPE  
UTILISABLE SUR SURFACES VERTICALES  
POUVOIR RENFORCE - ACTION IMMEDIATE

STRIPPER THIXOTROPIC  
USABLE ON VERTICAL SURFACES  
POWERFUL - IMMEDIATE ACTION

ABBEIZMITTEL THIXOTROPISIERUNGSMITTEL  
AUCH FÜR SENKRECHTE FLÄCHEN GEEIGNET  
VERSTÄRKTE KRAFT - SOFORTIGE WIRKUNG

DECAPANTE TIXOTROPICO  
APTO PARA SUPERFICIES VERTICALES  
PODER REFORZADO - ACCIÓN INMEDIATA

DECAPANTE TISSOTROPICO  
UTILIZZABILE SU SUPERFICI VERTICALI  
POTERE RAFFORZATO - AZIONE IMMEDIATA

ŚRODEK DO USUWANIA POWŁOK  
TIXOTROPICZNY  
NADAJE SIĘ DO POWIERZCHNI PIONOWYCH  
SILNIE DZIAŁAJĄCY - NATYCHMIASTOWY EFEKT

DECAPANTE TIXOTROPICO  
UTILIZAVEL EN SUPERFÍCIES VERTICAIS  
PODER REFORÇADO - AÇÃO IMEDIATA

Fiche technique sur - Technical data on:  
[www.decapanfort.com](http://www.decapanfort.com)

**Tec Industries® Service**  
ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE  
Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax. +33 (0)4 90 92 32 32  
ISO 9001 : 2015 - ISO 14001 : 2015 - ISO 45001 : 2018 - SMI  
Veuillez noter que la production est  
YouTube  
Tec Industries service

**iBiotec® Tec Industries®Service**  
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France  
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32  
[www.ibiotec.fr](http://www.ibiotec.fr)

### USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.